



特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1700L×700W×700H×t3.0	1
	スライド板	(SUS304)	690×750×t1.5	1
	仕切板	(SUS304)	140×700×t2.0	1
	受籠	(SUS304)	290L×490W×t0.8×φ3-5	1
	排出管	(SUS304)	125A 内ネジソケット	1
	トラップ	(PVC)	125VUDT 掃除口	1
	スライド板	(SUS304)	310L×310W×580H×t1.5	1
	マンホール枠	(SUS304)	1808L×810W (L-40×40×3)	1
	マンホール蓋	(SS400)	360×802×t3.2	5

本体質量	145 kg
マンホール質量	59 kg
蓋1枚当り質量	10 kg
許容流入流量	376.0L/min
標準阻集グリース量	124.8 kg
認定番号	第19124号
排出管方向	○方向
納入台数	台

(注1) ①②③は排出管方向を示す。
 (注2) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
 (注3) マンホールは人荷重とする。

溶接部スプレー塗装処理



注記)	△				承認	検図	製図	担当者	宛先名	殿	工事名		
	△				横堀		大野		品名	SE式グリーストラップ	型式	SE-376SA-US	
	△				製図	作成年月日	2019.09.26	図番	20-19	記号	SA-US376	縮尺	1/15
	順	改訂日		改訂内容	製図							SHIMODA	下田エコテック株式会社