

特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	1500L×600W×975H×t3.0	1
	スライド板	(SUS304)	590×555×t1.5	1
	受籠	(SUS304)	380L×580W×t0.8×φ3-5	1
	流入管	(SUS304)	125A×45L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	125A 内ネジソケット	1
	トラップ	(PVC)	125VUDT 掃除口	1
	スライド板	(SUS304)	310L×250W×565H×t1.5	1
	マンホール枠	(SUS304)	1608L×710W (L-40×40×3)	1
	マンホール蓋	(SS400)	400×702×t3.2	4


本体質量	213 kg
マンホール質量	47 kg
蓋1枚当り質量	10 kg
許容流入流量	400.0L/min
標準阻集グリース量	132.8 kg
認定番号	第22184号
耐火認定番号	PS060FL-1045
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

標準スラブ開口寸法	長さ	幅
	1630	730

(注) 標準スラブ開口寸法の他に、排出管の方向・口径を考慮し、開口してください。

- (注1) 上 中 下 は流入管方向を示す。
- (注2) ① ② ③ は排出管方向を示す。
- (注3) マンホール蓋は錆止め塗装とする。
- (注4) マンホールは人荷重とする。

本体ツバ溶接部スプレー塗装不可  
溶接部スプレー塗装処理



注記)					承認	検 図	製 図	担当者	宛先名	殿	工事名
					横 堀	小 林	原				
					品 名	SE式グリーストラップ			型 式	SE400NS-YEB(S)	
					図 番	20-22	記 号	NS-YEB400	縮尺	1/15	SHIMODA 下田エコテック株式会社
					製 図	作成年月日	2022.08.31				
					順	改訂日	改訂内容				