



特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(GFRP)	610L×310W×700H	1
	第一スライド板	(SUS304)	300×680×t2.0 (金網2mm目)	1
	第二スライド板	(SUS304)	300×680×t2.0 (金網1mm目)	1
	仕切板	(GFRP)	20×270×t3.0	1
	流入管	(PVC)	75ソケット	1
	排出管	(PVC)	75ソケット	1
	トラップ管	(PVC)	75VUDT 掃除口	1
	マンホール枠	(SUS304)	708L×408W (L-40×40×3)	1
	マンホール蓋	(SS400)	350×400×t3.2	2

本体質量	16 kg
マンホール質量	15 kg
蓋1枚当り質量	5 kg
本体実容量	65 L
許容流入流量	48.7 L/min
流入管方向	□ 方向
排出管方向	○ 方向
納入台数	台

(注1) □ 田 下 は流入管方向を示す。
(注2) ④ ⑤ ⑥ は排出管方向を示す。
(注3) マンホール蓋は鍍止め塗装とする。
(注4) マンホールは人荷重とする。



注記)	△				承認	検図	製図	担当者	宛先名	殿	工事名
	△				横堀		加藤		品名	SK式ランドリートラップ	型式
	△								図番	20-22	記号
	△				作成年月日	2022.06.07			記号	RD006	縮尺
	順	改訂日	改訂内容	製図							SHIMODA 下田エコテック株式会社