



特	品名	材質	サイズ	個数
	本体	(SUS304)	300L×300W×450H×t2.0	1
	流入管	(SUS304)	80A×35L 内ネジソケット	1
	排出管	(SUS304)	80A 内ネジソケット	1
	トラップ管	(PVC)	75VUDL	1
	受枠	(SUS304)	390L×390W (MBN枠-15H用)	1
	グレーチング	(SUS304)	380L×380W (SFG-M-4 15H-20P)	1

本体質量	14 kg
グレーチング蓋質量	5 kg
本体実容量	15 L
納入台数	台

標準スラブ開口寸法	長さ	幅
	360	360

(注) 標準スラブ開口寸法の外に、排出管の方向・口径を考慮し、開口してください。

- (注1) 国田下は流入管方向を示す。
 (注2) グレーチングはSUS製とする。
 (注3) グレーチングは人荷重とする。

本体ツバ溶接部スプレー塗装不可

溶接部スプレー塗装処理



注記)	△			承認	検図	製図	担当者	宛先名	殿	工事名		
	△					大野		品名	SK式雨水・雑排水用排水柵図	型式	SK-30C-1	
	△	2018.08.06	本体板厚 t3.0 → t2.0に変更	製図	作成年月日	2020.12.25	図番	HP	記号	C030-1	縮尺	1/10
	順	改訂日	改訂内容	製図	SHIMODA 下田エコテック株式会社							