

| 特 | 品名     | 材質       | サイズ                         | 個数 |
|---|--------|----------|-----------------------------|----|
|   | 本体     | (SUS304) | 450L×450W×750H×t2.0         | 1  |
|   | 流入管    | (SUS304) | 80A×35L 内ネジソケット             | 1  |
|   | 排出管    | (SUS304) | 80A 内ネジソケット                 | 1  |
|   | トラップ管  | (PVC)    | 75VUDL                      | 1  |
|   | 受枠     | (SUS304) | 540L×540W (MBN 15H用)        | 1  |
|   | グレーチング | (SUS304) | 530L×530W (SFG-M-4 15H-20P) | 1  |

|           |       |
|-----------|-------|
| 本体質量      | 30 kg |
| グレーチング蓋質量 | 8 kg  |
| 本体実容量     | 30 L  |
| 納入台数      | 台     |


(注) 上中下は流入管方向を示す。

| 標準スラブ開口寸法 | 長さ  | 幅   |
|-----------|-----|-----|
|           | 510 | 510 |

(注) 標準スラブ開口寸法の他に、排出管の方向・口径を考慮し、開口してください。

本体ツバ溶接部スプレー塗装不可

溶接部スプレー塗装処理



|     |   |            |                     |    |       |            |     |     |                |        |                     |      |
|-----|---|------------|---------------------|----|-------|------------|-----|-----|----------------|--------|---------------------|------|
| 注記) | △ |            |                     | 承認 | 検図    | 製図         | 担当者 | 宛先名 | 殿              | 工事名    |                     |      |
|     | △ |            |                     |    | 池田    | 横堀         |     | 品名  | SK式雨水・雑排水用排水柵図 | 型式     | SK-45C-3            |      |
|     | △ | 2018.08.06 | 本体板厚 t3.0 → t2.0に変更 | 製図 | 作成年月日 | 2021.07.19 | 図番  | HP  | 記号             | C045-3 | 縮尺                  | 1/10 |
|     | 順 | 改訂日        | 改訂内容                |    |       |            |     |     |                |        | SHIMODA 下田エコテック株式会社 |      |